

D E J O N G L I F T E N

A32/A32L

LANOVÝ VÝTAH



A32/A32L

LANOVÝ VÝTAH

Všeobecně

Výtah De Jong typ A32 je ideální jak pro malé tak větší stavební projekty. Použití oddělených stožárových sekcí poskytuje variabilitu výšky v rozsahu 7,5 až 21,5m. K dispozici je jednofázový 230V nebo třífázový 400V systém napájení. To předurčuje výtah A32 k použití při projektech renovací, kde není dostupné třífázové napájení. Výtah A32 se vyrábí se dvěma systémy ovládání.

Dlouhá životnost, velká provozní spolehlivost

- Stabilní a robustní konstrukce
- Konstruováno v souladu se všemi platnými standardy a kvalitou danou značkou De Jong.
- Plně žárově zinkováno
- Plošina je standardně vybavena ohrazením s pevným pletivem na dvou stranách a na otevírací bráně. Tato brána může být osazena na levé nebo pravé straně plošiny.

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení De Jong zabraňující volnému pádu plošiny spolu se zařízením pro kontrolu napnutí lana tvoří výtah A32 velmi bezpečným a spolehlivým. Pokud je výtah A32 vybaven systémem ovládání prostřednictvím odesílacích tlačítek, plošina se automaticky zastaví ve výšce cca 2m nad spodní úroveň. Tím jsou ochráněny osoby i předměty, které by se dostaly pod plošinu. Tak jako všechny výtahy z výrobního programu De Jong i A32 splňuje ustanovení normy EN12158 a směrnice CE pro strojní zařízení.



Jednoduchý na postavení

Výtah A32 je jednoduché postavit díky použití unikátního kolébkového systému. Postavení nebo složení konstrukce výtahu je možné lehce provádět dvěma osobami. Při stavění nebo skládání obě osoby využijí klidové mezipolohy výtahu, kdy mohou uchopit konstrukci na jiném místě. Tato vlastnost zvyšuje bezpečnost při stavbě. Postavení nebo složení výtahu A32 o výšce 7,5m nezabere víc než 5 minut času. Pokud je třeba výtah často přesouvat po staveništi, A32 je ideální nástroj.

Přeprava

A32 je osazen velkými pneumatikami, proto je jednoduché s výtahem manipulovat. V kombinaci se standardně dodávanou závěsovou hlavou se jedná o velmi mobilní nástroj, vhodný pro každé staveniště.





DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.
 Cihlářská 19
 602 00 Brno
 Česká republika
 Tel: +420 605 962 064
 Fax: +420 549 444 013
 E-mail: obchod@dejong.cz
 www.dejong.cz

DEALER

LANOVÝ VÝTAH

A32

A32L

Jmenovitá nosnost	kg	300	300
Rozměry plošiny	cm	140 x 90	140 x 90
Max. výška bez kotvení	m	7,5	7,5
Max. výška stožáru	m	21,5	21,5
Vzdálenost kotvení	m	6	6
Vzdálenost vedení kabelu	m	4,5	4,5
Rychlost zdvihu	m/min	16,2	16,2
Napájení		400V (3F)	230V (1F)
Příkon motoru		1,5kW	1,2kW
Hmotnost základního stroje	kg	600	600
Transportní rozměry	cm	358 x 179 x 278	358 x 179 x 278